

DISCALITH

Conditionnements

- 10 / 20 Kg
- Vrac

détartrage
Maintenance
Industrie

Annexes sur demande

- Densité
- Conductivité thermique
- Point d'ébullition
- Viscosité cinématique
- Viscosité dynamique
- Chaleur spécifique

DEFINITION

Le DISCALITH dissout et élimine les dépôts de tartre et d'oxydes métalliques. Spécialement conçu pour détartrer les installations en acier inox, sans risque de corrosion par piqûres ou par plaques. Les inhibiteurs de corrosion qu'il contient, lui permettent de nettoyer parfaitement sans attaquer le métal.

Le DISCALITH n'a aucune action vis-à-vis des joints plastiques, caoutchouc naturel ou synthétique.

CONSEILS D'UTILISATION

Le DISCALITH s'utilise en solution à 10 % à chaud (70°C), à des concentrations plus élevées (20 à 30 %) à froid. Lorsque la solution est épuisée, il est préférable de l'évacuer et de poursuivre le détartrage avec une solution neuve.

Le DISCALITH est un produit acide, lors de sa manipulation, nous vous recommandons le port de gants et de lunettes..

En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin.

Les informations contenues sur cette fiche technique résultent de nos connaissances, elles ont pour but d'aider l'utilisateur à qui il appartient de s'assurer qu'ils conviennent à l'utilisation qu'ils veulent en faire.

Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Produit nocif par ingestion
- Se rapporter à la Fiche de données de sécurité disponible sur demande

•COLIBRI



COLIBRI

10 rue Alphonse Helbronner
93400 Saint Ouen
Tel 0143808693 fax 0146225109
www.colibri2000.fr