

# FLOCALC

## Conditionnements

- 10 / 20 Kg
- Vrac

## Chauffage

Eau glacée

Maintenance

- Industrie

## Annexes sur demande

- Densité
- Conductivité thermique
- Point d'ébullition
- Viscosité cinématique
- Viscosité dynamique
- Chaleur spécifique

## DEFINITION

- Produit de désembouage rapide
- Elimination et dissolution des boues oxydes et hydroxydes métalliques

## PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect		: liquide incolore
Densité à 20°C	: 1,10	
pH à 5/1000	: 9	
pH à 10 /1000	: 9,5	
Stable thermiquement et non toxique		

Composés tensio actifs cationiques et de dispersants

## CONSEILS D'UTILISATION

- Introduire le FLOCALC dans le réseau au dosage de 5 à 10 litres / M3
- Laisser circuler de 1 à 10 jours selon l'importance des dépôts
- Le produit peut rester plusieurs semaines dans le réseau sans risque
- Purger abondamment par chasses successives
- L'opération peut être effectuée en fonctionnement
- Des précautions doivent être prises lorsque le réseau contient de l'aluminium

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Produit nocif par ingestion
- Se rapporter à la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande

•COLIBRI



COLIBRI

10 rue Alphonse Helbronner  
93400 Saint Ouen

Tel 0143808693 fax 0146225109

[www.colibri2000.fr](http://www.colibri2000.fr)